

TEXTIL TANGO 180gr DYE SUBLI + SOLATUV

Textil 100% poliéster de gran resistencia.

Incorpora tratamiento acrílico que permite que se pueda imprimir con tecnología solvente, ecosolvente, latex o UV en uno de los lados y con tecnología de sublimación en el otro lado.

Su trama la convierte en un tejido **ideal para cajas de luz**. Además, ofrece imágenes impecables con luz trasera.

Soporte de impresión perfecto también para pop up's, sombrillas y aplicación de imágenes en bastidores de aluminio.

- ✓ Máxima **resistencia**
- ✓ **Imágenes impecables en cajas de luz**

Anchos disponibles: 1,6, 2,03, 2,50 y 3,20m.

PROPERTIES	TEST METHOD	METRIC	IMPERIAL
Total Weight	DIN EN ISO 2286-2	180g/sq.m	5 oz/sq.yd.
Base Fabric	DIN 60001	Polyester	Polyester
Weave Method	N/A	Woven	
White Point (CIE/D65)	CIE86/ASTME313-00(D65/10,SCI)	≥109	
Shrinkage	N/A	≤2% (190°C , 1min)	
Flame Resistance	/	DIN 4102-1-B1,NFPA 701	
Recommend fixation temperature	N/A	190°C-210°C , 1-2min	
Transfer temperature	N/A	190°C-210°C , 1-2min	
Yellowing temperature	SUPRKC REX-C400	170°C (sticky)	
Width	N/A	Max 320cm	126"
Standard Length	N/A	50m	55yd

