

LAMINADO SPIDER PP SANDTEX R-10 180MIC

Descripción:

Adhesivo permanente transparente. Laminado suelo de PE de 180MIC con certificación antideslizante.

Aplicaciones:

Ampliamente utilizado como película de protección para suelos en materiales gráficos impresos con fines antideslizantes. El producto es principalmente adecuado para la protección de gráficos; generalmente no es apto para impresión digital.

Características:

Para la protección de gráficos.

Solución ecológica para gráficos de suelo.

Clasificación antideslizante R10 (DIN EN 16165:2023-02 Anexo B).

CARACTERISTICAS TÉCNICAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR MEDIO
Grosor	GB/T6672-2001	180±10 micron
Peso liner	GB4669-1995	120±5 g/m ²
Peso adhesivo	GB4669-1996	28±3 g/m ²
Adherencia inicial	GB/T4582-2002	≥10#
Desprendimiento	FINAT1	≥8 N/25mm
Cohesión	GB/T4851-1998	≥10 h
Fuerza de desprendimiento	FINAT3	0.05-0.15 N/25mm
Estabilidad Dimensional	FINAT14	CD≤0.8 MD≤1.0 mm

Disponible en la tienda online:

PL668950	LAMINADO SPIDER PP SANDTEX R-10 180MIC 1,04X50M
PL668960	LAMINADO SPIDER PP SANDTEX R-10 180MIC 1,37X50M
PL668970	LAMINADO SPIDER PP SANDTEX R-10 180MIC 1,52X50M

